



AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO VISTA PLUS

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110



Auto Refrator com Ceratômetro Vista Plus

Aparelho para testes de refração e medição de curvatura corneana.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Características básicas:

Refração:

Dioptria (esférico): 25.00~+22.00D(0.12 / 0.25D step)

Dioptria (cilíndrico): 0.00 ~ ±10.00D(0.12 / 0.25D step)

Escalas de medição: 0,12D / 0,25D

Distância Vertex: 0.0, 12.0, 13.75, 15.0mm

Eixo: 0° ~ 180°(1° step)

Distância interpupilar: 10 ~ 85 mm

Diâmetro mínimo pupila: \varnothing 2.0mm

Fixação: Automática

Monitor: LCD 7 polegadas

Medição de DP: Automática

Voltagem: Bivolt

Dimensões: 49,5 x 28 x 46 cm

Peso: 15 kg

Ceratometria:

Potência corneana: 33.75 ~ 67.50D(0.12 / 0.25D step)

Astigmatismo corneano: 0.00 ~ -15.00D(0.12 / 0.25D step)

Distância Vertex: 0 / 12 / 13,5 / 15mm

Eixo: 0° ~ 180°(1°step)

Diâmetro córnea: 2.0 ~ 12.00mm

Raio de curvatura: 5 ~ 10mm(0.01mm step)



Simples!

Possui todas as principais funções em uma única tela.



Novo sistema de câmera "high definition" para maior qualidade de imagem e precisão dos dados.



Software aprimorado com a função "Fast Search" com setas que auxiliam na rápida centralização e no foco da pupila.



Efetue simultaneamente as medidas de refração e ceratometria ou opte fazê-las separadamente.

Todos os resultados são apresentados na tela e podem ser impressos.



Sistema automático de AUTO FOG colorido, maior confiabilidade dos dados, sem interferência humana.



Efetue leituras mais precisas e confiáveis.

O Auto Refrator Vista Plus pode realizar de 3 a 9 leituras simultâneas através do disparo automático.



Sistema de medição já integrado para leitura com lentes intraoculares (IOL).



Função de Retro Iluminação para auxiliar na análise de catarata.
Possibilidade de até 4 medidas por olho!



Possibilidade de trabalhar em pé ou sentado, graças ao ajuste de ângulo da tela.



Ampla tela com touch screen de 7 polegadas.



É possível realizar customização de parâmetros para medições específicas, além de personalizar o nome do estabelecimento.



Possibilidade de transmissão de dados via bluetooth para outros aparelhos de nossa linha.



Impressora termal de alto desempenho.



Acompanha olho de calibragem, para que você possa conferir a precisão de seu equipamento.

Date and time display	NAME: N/F
	DATE: 2010-08-31 15:38
	[REF] VD: 12:00
	Cyl. Sign: [-]
Right eye data	(R) SPH CYL AX
	-2.50 -0.00 180
	-2.50 -0.00 180
	-2.50 -0.00 180

	AVG -2.50 -0.00 180
	Representative value
Left eye data	(L) SPH CYL AX
	-5.00 -0.00 180
	-5.00 -0.00 180
	-5.00 -0.00 180

	AVG -5.00 -0.00 180
	Representative value
PD Measurement	PD= 65mm

Todos os principais dados da refração e ceratometria em poucos segundos através de impressora termal.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110